

1 ОПРЕДЕЛИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

ЛЕВОСТОРОННЕЕ

Установите винт (V1) в отверстие (Sx)

ПРАВОСТОРОННЕЕ

Установите винт (V1) в отверстие (Dx)

2 ПОДГОТОВЬТЕ ОТВЕРСТИЯ ПОД СТЯЖНЫЕ ВИНТЫ В ДВЕРИ – ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДЛИНУ ШПИНДЕЛЯ РУЧКИ

ВАЖНО

$L = E + 15 \pm 0.5$

3 УСТАНОВИТЕ РУЧКУ

Для левой двери

Для правой двери

Надежно, с усилием затяните винт крепления ручки

ВНИМАНИЕ!

Винт закручивается туго – это нормально. Он имеет обработку стопорящей жидкостью, защищая от выкручивания

4 ЗАКРЕПИТЕ РУЧКУ НА ДВЕРИ

ВАЖНО

5 ЗАМЕНИТЕ ЦИЛИНДР

Выкрутите винт (V2)

Извлеките цилиндр и замените на новый

Вкрутите в новый цилиндр винт

54