

Дверная фурнитура Doorlock изготавливается из нержавеющей стали **AISI 304** (российский аналог – **08X18H10** по ГОСТ 5632-72), обладающей высокой коррозионной стойкостью, что позволяет эксплуатировать её вне помещений. Содержание железа около 69%, хрома 17-19% и никеля 9-11% удовлетворяет требованиям металла с высокими антикоррозионными свойствами. Однако, дверная фурнитура из нержавеющей стали AISI 304 не рекомендована для эксплуатации в условиях контакта с высокоагрессивными химическими, кислотными и хлорсодержащими продуктами. Направленное воздействие на сталь, описанных выше продуктов, может повлиять на товарный вид изделия.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем придерживаться простых правил по уходу за изделиями из нержавеющей стали от компании Doorlock:

1. не используйте абразивные и хлорсодержащие чистящие средства, сильные растворители, кислоты, щелочи и т.д., при попадании таких веществ на поверхность стали немедленно промойте ее водой, после чего, тщательно вытрите насухо;
2. не допускайте длительного контакта поверхности металла с соляными растворами;
3. не допускайте длительного прямого контакта поверхности металла с ржавыми предметами;
4. при появлении пятен ржавчины или известкового налета используйте мягкие чистящие средства для удаления известкового налета и жира (средства для мытья посуды), после чего промойте обработанную поверхность водой и тщательно вытрите;
5. для ухода за изделиями из нержавеющей стали и их очисткой, рекомендуется использовать специально предназначенные для этого средства, благодаря чему вы сохраните внешний облик изделия на долгие годы.

Рекомендации разработаны
ООО «Дорлок»