

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт Kerafix® Flexlit - легкий, гибкий противопожарный мат с вложенными интумесцирующими компонентами - представляет собой строительный материал по классификации строительных материалов B2 по ДИН 4102, часть 1. При воздействии тепла мат расширяется и образует жароизолирующий мат небольшой плотности. Благодаря расширению в результате воздействия тепла наполняются оставшиеся отверстия. Kerafix® Flexlit - сжимаемый.

СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ

Общее допущение строительного надзора: Z 19.11-453.

СВОЙСТВА

Классификация строительных материалов:	B2 (латинская буква) (по ДИН 4102)
Начало расширения:	при температуре ок. 350 °C
Объем расширения:	ок. 4-и кратный
Давление вспучивания:	без давления
Плотность:	ок. 600 кг/м ³

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт Kerafix® Flexlit особо пригоден для следующих применений:

- для обертывания конструктивных элементов, труб, проводов и т. д.
- для заполнения отверстий, полостей
- в качестве барьеров против распространения пожара
- в качестве дополнительно установленной ленты для противопожарных остеклений > 60 минут

ВИДЫ ПОСТАВКИ

Продукт Kerafix® Flexlit поставляется толщинами 2,0 или 5,0 мм и ширинами 8-1.000 мм в рулонах. Kerafix® Flexlit может быть поставлен и со самоприклеивающимся слоем или проклеиванием слоя алюминия.