

1. **Уникальный идентификационный код типа изделия:**
Устройство аварийного выхода в соответствии со стандартом EN 179:2008
Механический замок в соответствии со стандартом EN 12209:2003/AC:2005
2. **Тип, партия, серийный номер или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительные материалы в соответствии со Статьей 11(4) Регламента ЕС на строительную продукцию (CPR):**
EN 179:2008: Типы замков 1739/36, 1739/46
Типы замков: 1769/35, 1769/36, 1769/46, 1769/48, 1769/56, 1769/57, 1769/77, 1769/86, 1769/88

EN 12209:2003/AC:2005: Типы замков 1739/03, 1739/27, 1739/28, 1739/29, 1739/36, 1739/46, 1739/55

Типы замков 1769/01, 1769/02, 1769/03, 1769/08, 1769/22, 1769/23, 1769/24, 1769/25, 1769/32, 1769/35, 1769/36, 1769/46, 1769/48, 1769/56, 1769/57, 1769/77, 1769/86, 1769/88
3. **Назначение или назначения строительных материалов в соответствии с применимой согласованной технической спецификацией, как то предусмотрено производителем:**
Устройство аварийного выхода, управляемое нажимной ручкой и используемое на аварийных выходах в соответствии со стандартом EN 179:2008
Механический замок для использования на противопожарных и дымонепроницаемых дверях в соответствии со стандартом EN 12209:2003.AAC:2005
4. **Наименование, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя в соответствии с требованиями Статьи 11(5) CPR:**
ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA Raamsdonksveer
Meerval 3-5, 4941 SK Raamsdonksveer
5. **При необходимости, название и контактный адрес уполномоченного представителя, полномочия которого охватывают задачи, указанные в Статье 12(2) CPR:**
Нет
6. **Система или системы оценки и проверки постоянства рабочих характеристик строительных материалов в соответствии с Приложением V CPR:**
Система 1 в соответствии со стандартами EN 12209:2003/AC:2005 и EN 179:2008



КОПИЯ
ВЕРНА

7. Изделие подпадает под согласованный стандарт:

Нотифицированный орган	Согласованный стандарт	Сертификат соответствия ЕС
MPA NRW, Marsbruchstraße 186, D-44287 Дортмунд, Идентификатор: 0432	EN 179:2008 EN 12209:2003/AC:2005	0432-CPR-00011-05 0432-CPR-00169-01 0432-CPD-0082 0432-CPD-0120 0432-CPR-00082-03

8. Изделие подпадает под действие других регламентов ЕС:

Нет

9. Европейская техническая аттестация:

Нет

10. Указанные характеристики эффективности:

Классификационный ключ в соответствии со стандартом EN 179:2008 для типов замков:
1739/36, 1739/46, 1769/35, 1769/36, 1769/46, 1769/48, 1769/56, 1769/57, 1769/77, 1769/86

Номер классификационного признака	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	
Ранг	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B	

Классификационный ключ в соответствии со стандартом EN 179:2008 для типов замков:
1769/88

Номер классификационного признака	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	
Ранг	3	7	6	B	1	3	2	2	A	B	

Номер классификационного признака	Основные характеристики	Ранг	Характеристика качества
1	Категория использования	Ранг	Характеристика качества
		3	Высокая частота использования там, где нет достаточной заинтересованности проявлять бережное отношение
2	Срок службы	Ранг	Циклы тестирования
		6 7	100 000 200 000
3	Масса двери	Ранг	Масса двери
		5 6 7	< 100 кг < 200 кг > 200 кг, как указано производителем
4	Пригодность для использования на противопожарных и дымонепроницаемых дверях	Ранг	Применение
		0	Не пригодны для использования на противопожарных и дымонепроницаемых дверях Пригодны для использования

			A	на дымонепроницаемых дверях Пригодны для использования на противопожарных и дымонепроницаемых дверях	
			B		
	5	Безопасность	Ранг	Характеристики	
			1	Все устройства аварийного выхода являются безопасными и поэтому, в соответствии с данным стандартом ЕС, имеют высший ранг	
	6	Устойчивость к коррозии	Ранг	Устойчивость к коррозии	Время тестирования
			3	Высокая коррозионная устойчивость	96 часов
			4	Очень высокая коррозионная устойчивость	240 часов
	7	Безопасность	Ранг	Силовое тестирование	
			2	1,000 N	
			3	2,000 N	
			4	3,000 N	
			5	5,000 N	
	8	Проекция действующего элемента	Ранг	Проекция	
			1	150 мм (крупная проекция)	
			2	100 мм (стандартная проекция)	
				Ранг 1 не применим к операциям типа А	
	9	Тип действия	Ранг	Действие	
			A	Нажимная ручка	
			B	Ручка-клавиша	
	10	Область применения	Ранг	Дверное применение	
			A	Для открывания наружу одиночных и двойных запасных дверей	
			B	Для открывания наружу только одиночных запасных дверей	
			C	Для открывания наружу одиночных двойных запасных дверей: только неподвижной створки	
			D	Для открывания вовнутрь только одиночных запасных дверей	
Опасные вещества		Параграф 4.1.22 EN 179:2008		Материалы, используемые в данном изделии, не должны содержать опасные вещества или выделять их сверх максимальных уровней, указанных в существующих стандартах	

		ЕС или в каких-либо национальных регламентах.
--	--	---

Классификационный ключ в соответствии со стандартом EN 12209:2003/AC:2005 для типов замков: 1739/03, 1739/27, 1739/28, 1739/29, 1739/36, 1739/46:

Номер классификационного признака	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9	4.2.10	4.2.11
Ранг	3	M	3	1	0	C	-	H	A	2	0

Классификационный ключ в соответствии со стандартом EN 12209:2003/AC:2005 для типа замка: 1739/55:

Номер классификационного признака	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9	4.2.10	4.2.11
Ранг	3	M	5	1	0	F	0	H	C	2	0

Классификационный ключ в соответствии со стандартом EN 12209:2003/AC:2005 для типов замков: 1769/01 & 1769/02:

Номер классификационного признака	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9	4.2.10	4.2.11
Ранг	3	M	5	1	0	C	6	H	C	2	0

Классификационный ключ в соответствии со стандартом EN 12209:2003/AC:2005 для типов замков: 1769/03, 1769/08, 1769/22, 1769/23, 1769/24, 1769/25, 1769/32, 1769/35, 1769/36, 1769/46, 1769/48, 1769/56, 1769/57, 1769/77, 1769/86:

Номер классификационного признака	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9	4.2.10	4.2.11
Ранг	3	M	3	1	0	F	6	H	C	2	0

Классификационный ключ в соответствии со стандартом EN 12209:2003/AC:2005 для типа замка: 1769/88:

Номер классификационного признака	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9	4.2.10	4.2.11
Ранг	3	M	3	1	0	F	6	H	C	2	0

Раздел	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9	4.2.10	4.2.11
Ранг	3	S	5	1	0	C	3	B	B	2	0

Номер классификационного признака	Основные характеристик и	Ранг	Характеристика качества	
1	Категория использования	Ранг	Характеристика качества	
		1	Для пользования людьми с высокой степенью заинтересованности проявлять бережное отношение	
		2	Для пользования людьми с определенной степенью заинтересованности проявлять бережное отношение	
		3	Для пользования людьми с малой степенью заинтересованности проявлять бережное отношение	
2	Срок службы и нагрузка на замок-защелку	Ранг	Циклы тестирования	нагрузка на замок-защелку
		A	50,000	Нет
		B	100,000	Нет
		C	200,000	Нет
		F	50,000	10N
		G	100,000	10N
		H	200,000	10N
		L	100,000	25N
		M	200,000	25N
		R	100,000	50N
		S	200,000	50N
		W	100,000	120N
		X	200,000	120N
		Y	200,000	150N
3	Масса двери и замыкающая сила	Ранг	Масса двери	замыкающая сила
		1	< 100 кг	Максимум 50N
		2	< 200 кг	Максимум 50N
		3	> 200 кг, как указано производителем	Максимум 50N
		4	< 100 кг	Максимум 25N
		5	< 200 кг	Максимум 25N
		6	> 200 кг, как указано производителем	Максимум 25N
		7	< 100 кг	Максимум 15N
		8	< 200 кг	Максимум 15N
		9	> 200 кг, как указано производителем	Максимум 15N
4	Пригодность для использования на противопожарных и дымонепроницаемых дверях	Ранг	Применение	
		0	Не пригодны для использования на противопожарных и дымонепроницаемых дверях	
		1	Пригодны для использования на противопожарных и дымонепроницаемых дверях	
5	Безопасность	Нет требований к безопасности		
6	Устойчивость к	Ранг	Коррозия	Температура

		коррозии и температуре	0 A B C D E F G	устойчивости нет низкая устойчивость средняя устойчивость высокая устойчивость очень высокая уст-ть средняя устойчивость высокая устойчивость очень высокая уст-ть	Нет Нет Нет Нет от -20°C до +80°C от -20°C до +80°C от -20°C до +80°C		
7		Безопасность и устойчивость к сверлению	Ранг 1	Характеристика качества Минимальная безопасность, устойчивость к сверлению отсутствует			
8		Установка	Ранг	Тип	Установка 1	Установк а 2	Устано вка 3
			A B C D E F G H J K L M N R P	Врезной Врезной Врезной Накладной Накладной Сквозной Врезной Накладной Врезной Врезной Накладной Накладной Врезной Накладной	Без ограничений Распашная дверь Раздвижная дверь Без ограничений Распашная дверь Раздвижная дверь Без ограничений Распашная дверь Распашная дверь Распашная дверь Раздвижная дверь Распашная дверь Распашная дверь Распашная дверь	усиленный Вовнутрь <	

10. Ответственность:

Характеристика качества изделия, указанная в п. 1 и 2, соответствует заявленным характеристикам в п. 9. Декларация характеристики качества является исключительной ответственностью производителя, указанного в п.4. От имени производителя Декларация подписана:

Джоном Уордом (John Ward), менеджером по продажам региона стран Бенилюкс

Раамсдонксвеер, 30.11.2015



(место и дата выдачи)

(подпись)



КОПИЯ
ВЕРНА

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer
NETHERLAND'S

Тел.: + 31 (0)88 639 46 00
Факс: + 31 (0)88 639 46 75
www.assaabloy.nl

ASSA ABLOY является
мировым лидером по
по решениям в области
открывания дверей,
призванным
удовлетворять запросы
конечных потребителей
в охране, безопасности и
и удобстве.
www.assaabloy.com